



Technische Daten für das Absauggerät – Mini VAC

Technische Daten Mini VAC

Betriebsspannung:	110VAC bis 230VAC / 50-60 Hertz
Schutzklasse:	I / IPX0
Lagertemperatur:	+10°C - +35°C
Betriebstemperatur:	10°C - 35°C Nach dem Transport oder der Lagerung unter der angegebenen Betriebstemperatur, sollte das Gerät bei Raumtemperatur circa 30 Minuten wegen evtl. Betauung akklimatisiert werden
Lautstärke bei voller Leistung:	69 dB (ohne Nebengeräusche)
maximale rel. Luftfeuchte:	90%
Leistungsaufnahme:	max. 120 VA / im Standby Modus max. 4 VA /Power off < 0,3VA
Drehzahlbereich Micromotor:	Stufenlos einstellbar 3.000 U/min bis 30.000 U/min Unser Micromotor ist bürstenlos kommutiert, hat dadurch eine höhere Leistung, erzeugt weniger Wärme und ist nahezu ohne Verschleiß!
Absaugleistung:	150 l/min
Genauigkeit Absaugleistung:	besser als -5/+15%
Abmessungen:	B x H x T = 135 x 110 x 155 mm Länge Handstück / Schlaucheinheit 1600 mm
Gewicht:	Gerät inklusive Handstück 1400 g davon Handstück 160g

Die Bahner Feinwerktechnik GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung technische und optische Änderungen an ihren Produkten vorzunehmen.

Es sind keine elektromagnetischen Wechselwirkungen, die zwischen diesem und anderen Geräten auftreten, bekannt.



Lieferumfang Mini VAC

- Gerät inklusive Handstück und Staubbeutel
- Servicepack mit Reinigungsset
- Gebrauchsanweisung inklusive Reinigungshinweisen