



## Technische Daten

### für das Absauggerät – Air easy Akku

#### Technische Daten Air easy Akku

Betriebsspannung:	12-22 V Gleichspannung
Schutzklasse:	III / IPX0
Lagertemperatur:	+10°C - +35°C
Betriebstemperatur:	10°C - 35°C Nach dem Transport oder der Lagerung unter der angegebenen Betriebstemperatur, sollte das Gerät bei Raumtemperatur circa 30 Minuten wegen evtl. Betauung akklimatisiert werden
Lautstärke bei voller Leistung:	56 dB (ohne Nebengeräusche)
maximale rel. Luftfeuchte:	90%
Leistungsaufnahme:	max. 120 VA / im Stand-by Modus max. 4 VA /Power off < 0,5VA
Drehzahlbereich Micromotor:	Stufenlos einstellbar 3.000 U/min bis 40.000 U/min  <b>Unser Micromotor ist bürstenlos kommutiert, hat dadurch eine höhere Leistung, erzeugt weniger Wärme und ist nahezu ohne Verschleiß!</b>
Absaugleistung-Volumenstromregelbar:	Stufenlos bis 200 l/min
Genauigkeit Absaugleistung:	besser als -5/+15%
Laufzeit bei 100% Akkukapazität:	ca. 240 min
Abmessungen:	B x H x T = 375 x 120 x 150 mm Länge Handstück / Schlaucheinheit 1600 mm
Gewicht:	Gerät inklusive Handstück und Akku 3000 g davon Handstück 160 g; externes Ladegerät 670 g

Die Bahner Feinwerktechnik GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung technische und optische Änderungen an ihren Produkten vorzunehmen.

Es sind keine elektromagnetischen Wechselwirkungen, die zwischen diesem und anderen Geräten auftreten, bekannt.

#### Lieferumfang Air easy Akku

- Gerät inklusive Handstück und Staubbeutel
- Ladegerät inklusive Ladekabel
- Servicepack mit Reinigungsset
- Set mit Staubschutzringen
- Gebrauchsanweisung inklusive Reinigungshinweise